

## 热电偶选型说明:

位置连接:

例: TE-AMK- 15X2- 1.4762/ K610- 2K-1, 38-2000

接头 从 A 到 B

金属或陶瓷的外部保护管

内部保护管 陶瓷型或

无字母=无内部保护管

有需要时, 做外部保护管的涂层

(标准外部保护管的) 直径 x 壁厚

15x2mm, 22x2mm, 24x3mm(金属)

10x1.5(2.0)mm, 15x2(2.5)mm, 24x2.5mm

24x3mm, 26x4mm(陶瓷)

外部保护管材料 gem. Tab. 2.2

1.0305; 1.4749; 1.4762; 1.4841; 1.4876

K 530 ( C 530 ); K 610 ( C 610 ); K 710 ( C 799 )

有需要时, 用特殊材料

内部保护管材料 gem. Tab. 2.3

瓷料 K 530 ( C 530 )

氧化铝 K 610 ( C 610 )

氧化铝 K 710 ( C 799 )

有需要时, 用特殊材料

电偶对和标记字母数

根据 EN 60 584 ( DIN 43 710 ), 见 Tab. 2.4

E, J(L), K, N 和 S, R, B

有需要时, 用特殊类型

电偶导线直径 mm

1,0; 1,38; 2,5; 3,0 类型 E, J(L), K, N

0,5; 0,35 类型 S, R, B

(标准)额定长度(mm), gem. Tab. 2.1

有需要时, 用特殊长